

FLOODLIGHT



HLS-FD3B

Dengan desain simple dan elegan membuat **HORI LED FLOODLIGHT** menjadi sumber pencahayaan yang sangat efisien dengan jaminan mutu yang berkualitas. Dilengkapi dengan Efikasi yang tinggi hingga 120 Lm/W. **HORI LED FLOODLIGHT** memberikan solusi pencahayaan yang aman, sesuai dan nyaman untuk beragam macam pengaplikasian baik baru dan retrofit.

MANFAAT

Varian yang Fleksible

- Wide Beam Angle

Aman dan Efisien

- High Efficacy 120 Lm/W
- Mudah Instalasi

Terpercaya

- 50,000 jam
- IP 66

APLIKASI

- Lapangan
- Taman
- Area Parkir
- Stadion
- Terowongan
- dll



SPESIFIKASI TEKNIS

Power / Daya LED	200W
Efficacy / Kekuatan Cahaya	120 Lm/W
Luminous Flux / Lumen Sumber Cahaya	24.000 Lm
Operating Voltage / Tegangan Kerja	AC 175-265V
Color Temperature / Warna Cahaya	3000-3500K Warm White, 4000-5500K (Natural White), 6000-7000K (Cool White)
Power Factor / Faktor Daya (PF)	> 0,9
THD	< 20%
Case Material / Bahan Rumah Lampu	Aluminum Extrusion
Net Wight / Berat Bersih	10,8 Kg
CRI	120 Ra
Ambient Temperature / Suhu Lingkungan	-5°C ~ +45°C
Light Beam Angle / Sudut Pencahayaan	106°
Lifetime / Umur Sumber Cahaya	50.000 hours
Degree of Protection / Skala IP	IP-66

Dimensi Produk

